

BE NICE TO PEOPLE

FLOORMILL

INTERNATIONAL NV

BELGIUM

live



Ruby



Jade



Amber

SCHROB- EN DWEILAUTOMATEN
AUTOLAVEUSES

RUBY - JADE - AMBER



Roues de grand diamètre
Extra grote wielen



Affichage digital
Digitale uitlezing



Suceur parabolique
Parabolische zuigmond



Grand filtre d'aspiration
Grote aanzuigfilter

SCHROB- EN DWEILAUTOMATEN AUTOLAVEUSES



Ruby 45

Jade 50

Jade 55

JADE



Ruby 55



Amber 66



Amber 83

BY

AMBER

BE NICE TO PEOPLE

FLOORPUL

INTERNATIONAL NV

BELGIUM

import, export and
production of cleaning
equipment and machines.

uw verdeler / votre fournisseur

cleans up your world

Technische gegevens - Données techniques

	U.M.	RUBY 45 (RUBY 45T)	RUBY 55 (RUBY 55T)	RUBY 45E	RUBY 55E	JADE 50	JADE 55	AMBER 66	AMBER 83
Werkbreedte <i>Largeur de travail</i>	mm	450	550	450	550	500	550	660	830
Breedte zuigmond <i>Largeur de suceur</i>	mm	790	790	790	790	790 ou/ of 890	790 ou/ of 890	980	1040
Autonomie <i>Capacité de travail, jusqu'à</i>	m ² /h	1575	1925	1575	1925	1800	2000	2750	3500
Diameter van de borstels <i>Diamètre brosse</i>	mm	2x235	2x285	2x235	2x285	1x508	2x285	2x345	2x430
Borstelsnelheid <i>Vitesse de rotation de la brosse</i>	Tr/min	350	280	350	280	165	370	170,5	162
Borsteldruk <i>Pression de la brosse</i>	kg	22,5 max	24,5 max	22,5 max	24,5 max	40 max	40 max	60	75
Borstelmotor, Nominiaal vermogen <i>Moteur de brosse, puissance nominale</i>	W	420	420	1000	1000	600	600	900	1125
Tractiemotor, Nominiaal vermogen <i>Moteur de traction, puissance nominale</i>	W	- (120 W)	- (120 W)	-	-	150	150	500	500
Type tractie <i>Type d'avancement</i>		semi-aut.	semi-aut.	semi-aut.	semi-aut.	AUT.	AUT.	AUT.	AUT.
Snelheid <i>Vitesse d'avancement</i>	km/h	3,5	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5	5	5
Maximum stijgingshoek <i>Pente maximum</i>		2%	2%	2%	2%	10%	10%	10%	10%
Zuigmotor, Nominiaal vermogen <i>Moteur d'aspiration, puissance nominale</i>	W	480	480	600	600	480	480	570	570
Onderdruk aanzuiging <i>Dépression d'aspiration</i>	mbar	120	120	120	120	120	120	160	160
Properwatertank <i>Réservoir d'eau propre</i>	l	35	35	42	42	53	53	100	100
Vuilwatertank <i>Réservoir de récupération</i>	l	45	45	45	45	56	56	110	110
Lengte machine <i>Longueur machine</i>	mm	1102	1140	1102	1140	1335	1272	1650	1712
Hoogte machine <i>Hauteur machine</i>	mm	1033	1033	1033	1033	1078	1078	1195	1195
Breedte machine (zonder zuigmond) <i>Largeur machine (sans suceur)</i>	mm	527	586	527	586	590	604	760	885
Batterij capaciteit - werktijd <i>Capacité des batteries - autonomie</i>	V/Ah5h	24/118Ah 3h	24/118Ah 3h	-	-	24V/195Ah 4h	24V/195Ah 4h	36/260 5h	36/260 5h
Batterij capaciteit, onderhouds vrij <i>Capacité des batteries, sans entretien</i>	V/Ah5h	24/85Ah 2h	24/85Ah 2h	-	-	24/120Ah 2h	24/120Ah 2h	-	-
Batterijgewicht <i>Poids des batteries</i>	kg	55	55	-	-	144	144	320	320
Batterijcompartiment (gereedschapsbakje bij "E") <i>Compartiment des batteries (porte outils pour "E")</i>	mm	340x360x300	340x360x300	340x360x120	340x360x120	395x405x374	395x405x374	415x770x415	415x770x415
Gewicht machine (leeg en zonder batterijen) <i>Poids de la machine (à vide et sans les batteries)</i>	kg	71	74	72	74	101	100	216	-
Geluidsniveau (volgens norm IEC 704/1) <i>Niveau sonore (selon les normes IEC 704/1)</i>	dB(A)	67	67	66,2	66,2	67	67	-	-
Trillingsniveau <i>Niveau de vibration</i>	m/Sc	1.00	1.00	0.86	0.86	1	1	-	-
Klasse <i>Classe</i>		III	III	I	I	III	III	III	III
Veiligheidsgraad <i>Degré de protection</i>	IP	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3
Voedingsspanning <i>Tension d'alimentation</i>	V	24	24	230V/50Hz	230V/50Hz	24	24	36	36

Head Office - Manufacturer
Address: Stasegemsesteenweg 1
8500 Kortrijk (Belgium)
Tel. +32(0) 56 22 40 44
Fax: +32(0) 56 22 89 74
e-mail: info@floorpul.com
web: www.floorpul.com